

AXIS P5532-E PTZ半球型網路攝影機

經濟實惠的29倍速變焦戶外型攝影機



- > 29倍速變焦
- > 戶外機種：符合IP66與NEMA 4X等級保護
- > D1解析度、H.264與日夜兩用監控
- > 先進的守門員 (Gatekeeper) 功能
- > 高速乙太網路供電 (IEEE 802.3at)

適用於戶外的AXIS P5532-E PTZ半球型網路攝影機為一款經濟實惠的PTZ監控方案，其具備29倍速變焦能力以及在D1解析度下提供高品質H.264影像。該產品適用於戶外環境，例如停車場、校園與機場等。

AXIS P5532-E提供29倍速光學和12倍速數位變焦能力，並具有自動對焦功能。透過獨特的自動翻轉功能，該產品可360°旋轉。AXIS P5532-E具備先進的守門員功能，當在預設區域偵測到移動時，其可讓攝影機自動移至預設的位置。

AXIS P5532-E的日夜兩用功能、逐行掃描、128倍寬動態範圍以及電子式影像防震功能可協助攝影機提供高品質影像。該產品支援D1(720x480 in 60 Hz, 720x576 in 50 Hz)影像解析度，在全畫面傳輸速率下可提供多重、獨立配置的H.264和Motion JPEG影像串流。H.264可大幅優化頻寬與儲存且不會影響影像品質。

符合IP66與NEMA 4X等級保護的AXIS P5532-E無需使用外殼，提供具成本效益的安裝；該機種並可在-20° C(-4° F)至50° C(122° F)溫度下操作。

AXIS P5532-E支援高速乙太網路供電，安裝簡易，僅需一條電纜線即可提供電力、傳輸影像，並執行旋轉/傾斜/變焦動作。AXIS P5532-E也支援High PoE中跨電源供應器。

該款產品內建SD/SDHC記憶卡插槽可支援邊際儲存。



備註：安裝支架為分開販售



技術規格 — AXIS P5532-E PTZ半球型網路攝影機

攝影機	
機種	AXIS P5532-E 60 Hz; AXIS P5532-E 50 Hz
影像感應器	1/4" ExView HAD progressive scan CCD
鏡頭	f=4.7 — 84.6 mm, F1.6 — 2.8, 自動對焦, 日夜自動切換 水平視角: 53.1° — 2.0°
最低照明	彩色: 0.5 lux at 30 IRE F1.4 黑白: 0.01 lux at 30 IRE F1.4
快門時間	1/30000 s to 1 s (60 Hz), 1/30000 s to 1/0.75 s (50 Hz)
旋轉/傾斜/變焦 (PTZ)	垂直翻轉、自動翻轉、100組預設定位 旋轉範圍: 360° (自動翻轉)、旋轉速度: 0.2° — 300° /s 傾斜範圍: 180°、傾斜速度: 0.2° — 300° /s 29倍速光學變焦與12倍速數位變焦, 總計348倍速變焦
旋轉/傾斜/變焦功能	守衛導覽 控制行列 螢幕目錄式指示燈

影像	
影像壓縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解析度	D1 720x480 to 176x120 (60 Hz) D1 720x576 to 176x144 (50 Hz)
畫面傳輸率	H.264: 所有解析度下最高30/25 fps (60/50 Hz) Motion JPEG: 所有解析度下最高30/25 fps (60/50 Hz)
影像串流	在H.264和Motion JPEG規格下, 多重、個別組態串流可控制的畫面更新率和頻寬 VBR/CBR H.264
影像設定	寬動態範圍 (WDR), 電子式影像防震 (EIS)、自動快門時間, 壓縮, 色彩, 明亮度, 銳利度, 白平衡, 曝光控制, 曝光區域, 背光補償, 在低照明的行為調校, 旋轉, 長寬比較正, 文字和影像覆蓋, 3D隱私遮罩, PTZ的影像凍結


網路	
安全性	密碼保護, IP位址過濾, HTTPS加密*, IEEE 802.1X網路控制*, 摘要驗證, 使用者存取記錄
通訊協定支援	IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

系統整合	
應用程式介面 (API)	軟體開發之開放式應用程式介面, 包括VAPIX®與安訊士攝影機應用平台 (www.axis.com); ONVIF規格 (www.onvif.org) AXIS影像代管系統 (AVHS), 搭載單鍵設定 (One-Click) 攝影機連結
智慧型影像	影像移動偵測、先進的守門員功能 支援AXIS攝影機應用平台以整合其它應用程式
警報觸發器	智慧型影像、外部輸入、PTZ定位、溫度、記憶卡滿載
警報事件	檔案上傳: FTP、HTTP、網路分享與電子郵件 發佈通知: 電子郵件、HTTP與TCP PTZ定位、邊際儲存影像紀錄 事前事後暫存警報 衝
數據串流	事件數據
安裝輔助	畫素計數工具
一般	
外殼	符合IP66與NEMA 4X等級金屬外殼 (鋁合金)、丙烯酸 (PMMA) 透明半球型、防塵板 (PC/ASA)
記憶體	256 MB RAM, 128 MB Flash
電源	High Power over Ethernet (High PoE) IEEE 802.3at, max. 30 W AXIS T8123 High PoE Midspan 1-port included: 100-240 V AC, max. 37 W
連接器	10BASE-T/100BASE-TX PoE的RJ-45埠 IP66等級的 RJ-45連接套件
邊際儲存	SD/SDHC/SDXC插槽支援記憶卡最多可達64 GB (不包括卡) 支援儲存至網路磁碟機 (網路儲存空間或檔案伺服器)
操作環境	-20° C至50° C (-4° F至122° F) 濕度10 — 100% RH (非凝固狀態)
認證	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1, KCC Class B IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X IEC 60721-4-3 Class 4K1, 4C3, 4M3, EN/IEC 60068-2 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR
重量	2.0 kg (4.4 lb.)
配件	單部高速乙太網路中跨電源供應器、IP66等級的RJ-45連接套件、煙灰色透明半球型蓋板、安裝手冊、安裝與管理軟體光碟、Windows decoder (單人版)

*本產品包含由OpenSSL Project所開發的軟體, 可應用於OpenSSL Toolkit。
(www.openssl.org)

更多資料請瀏覽www.axis.com

尺寸



選購配件

AXIS T91A安裝配件



5公尺Cat 6線材
(已預先安裝IP66
等級的RJ-45連接
器)



AXIS T8310影像監控控制板



AXIS T90A照明器



AXIS P8221網路I/O
音訊模組



更多關於AXIS Camera Companion (內含)、AXIS Camera Station 與 Axis Application Development Partners影像管理軟體, 請造訪www.axis.com/products/video/software/