

門禁管制周邊系列產品



FI-EL600P

外裝式磁力鎖

- > 斷電開鎖型，符合安全逃生需求
- > 鎖體材質：鋁合金陽極處理
- > 使用電源：12VDC/500mA, 24VDC/250mA
- > 磁引拉力：600磅(約270kg)
- > 具有電鎖狀態雙色LED指示燈
- > 具門位偵測及電鎖(上鎖)狀態輸出
- > 具有機械自動退磁功能
- > 具有輔助安裝支架可配合現場環境安裝
- > 本體尺寸：L250×W47.2×H26.5 mm



FI-PBS02

金屬開門按鈕

- > 面板材質：不鏽鋼面板，厚度0.8mm
- > 按鈕樣式：不鏽鋼按鈕
- > 接點容量：3A,125VAC
- > 機械壽命：1,000,000 cycles
- > 提供CON/NO/NC接點，具IP54防撥水防護
- > 適用空心門框及埋入式電氣盒
- > 具圖型及文字標示，全世界通用
- > 本體尺寸：L120×W70×H4.5 mm



FI-CDM1

非接觸式 IC 晶片感應卡

- > 感應頻率：13.56MHz
- > 晶片容量：1K byte
- > 辨識速度：小於1秒內
- > 通訊協議：Mifare ISO14443A規範
- > 感應距離：約3-6公分(視讀卡機不同)
- > 感應天線：印刷式銅線
- > PVC材質卡片型(86x54x0.8mm)
- > 可錄製金鑰加密防拷貝
- > 可印製全彩相片識別證